

# Styropian FASADA $\lambda$ PRO 40



## ISTOTNE CECHY PRODUKTU

- dobra izolacja termiczna: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda D$ )  $\leq 0,040$  [W/(m•K)],
- wytrzymałość na zginanie  $\geq 100$  kPa,
- wytrzymałość na rozrywanie  $\geq 100$  kPa,
- reakcja na ogień: Euroklasa E.

## ZASTOSOWANIE

- ocieplenie ścian zewnętrznych bezspoinowych systemach ociepleń (BSO, ETICS, metoda lekka-mokra) zgodnie z dokumentem odniesienia
- ocieplenie ścian zewnętrznych w metodzie lekkiej- suchej;
- ocieplenie murowanych ścian trójwarstwowych;
- ocieplenie szkieletowych ścian działowych;
- ocieplenie dachów krokwiowych;
- ocieplenie podłóg na legarach;
- ocieplenie stropodachów wentylowanych;
- ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych;
- ocieplenie loggii balkonowych;

**Oznaczenie zgodnie z normą** EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

## KONTAKT



[Styropmin](http://Styropmin)

**E-mail:** [biuro@lshpl.com](mailto:biuro@lshpl.com)

**WWW:** [www.styropmin.pl](http://www.styropmin.pl)

**Tel:** +48 25 759 32 23

**Adres:**

Gen. K. Sosnkowskiego 71  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
☒